

新 発 売

耐久性に優れたプラズマ切断システム

THERMACUT[®]

THE CUTTING COMPANY[®]

EX-TRAFIRE75SD

EX-TRAFIRE105HD



コータキ精機株式会社

仕様

	EX-TRAFIRE75SD	EX-TRAFIRE105HD
出力電流（A）	30～75	20～105
機能	切断／ガウジング／ グリッド切断	切断／グリッド切断／ ガウジング／マーキング
使用率@40℃	100%@75A	55%@105A 60%@100A
出力電圧（VDC）	170V (EXTRA-BOOST 220V)	160V
推奨切断板厚(mm) (MS/SUS/AL)	25／16／16	35／16／16
最大切断板厚(mm) (MS/SUS/AL) ※エッジスタート時の切断能力	35／25／25	50／35／32
ピアッシング時切断能力(mm) (MS/SUS/AL)	20／16／16	25／20／20
プラズマガス	圧縮空気／窒素	圧縮空気／窒素／アルゴン
ガス流量（切断時） (lpm/bar)	110／5.5	205／5
CNCインターフェース	接続可能（オプション）	内蔵 シリアル(RS/CAN bus) オプション
入力電圧（VAC）	3X220VAC±15%	3X208／460／575VAC±15%
本体寸法（mm） (LxHxW)	560x400x265	613x515x302
重量（kg）	24	43.6
保護等級	IP23S	IP23
認証	CE（EU）	CSA（CA）

- ・取扱説明書をよく読み、
理解してから使用してください。
- ・取扱説明書に従わない不適切な操作や整備は、
重大な人身事故につながる危険性があります。

コータキ精機株式会社

本社工場 〒411-0934
静岡県駿東郡長泉町下長窪1032
TEL:055-989-2209
FAX:055-989-2239

大阪支店 〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26
Auroraビル新大阪7F
TEL:06-6305-0511
FAX:06-6307-2378

